

Технологические ограничения фрезеровки "Равенна 2"

| № | Тип фасада | Высота | Ширина | Примечание |
|---|---|--|-----------|---|
| 1 | Глухой | 120-:-2550 | 120-:-950 | МДФ: 22 мм или 25 мм |
| 2 | Витрина | 350-:-2000 | 246-:-896 | Поля: 60 мм. Глубина выборки под стекло: 5,6 мм или 10 мм. |
| 3 | Решетка | 396-:-2000 | 296-:-896 | Поля: 60 мм. Глубина выборки под стекло: 5,6 мм или 10 мм. До высоты 703 мм 4 окошка, от высоты 703 мм 6 окошек, от высоты 896 мм 8 окошек. Ширина перекладин: 16 мм. |
| 4 | Размер выборки под стекло (без учета технологических зазоров) | -100 мм от размеров фасада. Ширина выборки под стекло: 10 мм. Стандартная глубина выборки под стекло: 5,6 мм (по умолчанию), если также возможна глубина выборки под стекло 10 мм, то заказчик может выбрать одно из дополнительных значений: 7, 8 или 9 мм. | | |

Примечание:

Не изготавливается в глянцевых пленках.

Основная площадь фасада покрыта сплошной фрезеровкой с погружением в рыхлый слой МДФ. Под однотонными, бархатными, суперматовыми и пленками с неглубокой текстурой будет просматриваться естественная шагрень. Данная особенность браком не является. Возможность исполнения фасада в определенной пленке вы можете уточнить в отделе продаж.